

## Technische Prepress Specificaties

### Document

Het door u aan te leveren artwork dient te worden opgemaakt op basis van de door Drukkerij de Vries gemaakte stans-tekening. De plaknaden hierin moeten vrij van bedrukking en lak zijn. De tekening moet in een aparte kleur staan, die niet in het artwork wordt gebruikt.

Aanbevolen resolutie is minimaal 300 dpi op het werkelijk opmaakformaat.

Geen gebruik maken van JPEG compressie.

Bij voorkeur geen RGB kleuren gebruiken. Deze moeten altijd worden omgezet naar CMYK, dit kan tot kleurverschillen leiden.

In het artwork dienen alle ongebruikte kleuren en lagen uit de bestanden verwijderd te zijn.

Teksten en essentiële beelden dienen 2 mm. vanaf de ril/snijlijnen te staan.

Alle gebruikte letter fonts (screen- en printer) en geplaatste illustraties/beelden bijleveren. Ook de fonts die in geïmporteerde bestanden zijn gebruikt. U kunt van de fonts ook lettercontouren maken. Het gebruikte font hoeft dan niet te worden bijgeleverd (in dit geval hebben we niet meer de mogelijkheid om tekstcorrecties uit te voeren).

### Artwork kan aangeleverd worden in

- PDF
- Illustrator (PDF compatible)
- InDesign
- ArtPro

### Technische Specificaties

Drukproces	<b>Offset</b>
Aantal kleuren (1 doorgang)	<b>7+ lak (2x)</b>
Maximale vlakdekking	<b>280%</b>
Overvul	<b>3 mm</b>
Trapping	<b>0,1 mm</b>
Minimale tekstgrootte positief	<b>4 pt</b>
Minimale tekstgrootte negatief	<b>5 pt</b>
Minimale lijndikte positief	<b>0,1 mm</b>
Minimale lijndikte negatief	<b>0,1 mm</b>
Minimale grootte barcode	<b>80%</b>
Bar Width Reduction (BWR)	<b>15 micron</b>

### Contact

Royal De Vries cardboard Printing  
Lorentzstraat 27  
8606 JP Sneek

[info@royaldevries-sneek.nl](mailto:info@royaldevries-sneek.nl)